

Pro-800

Pro-800 est une peinture mate acrylique copolymère en dispersion à haut pouvoir couvrant.

Description

Pro 800 est une peinture acrylique mate de qualité exceptionnelle, parfaitement lavable et souple. Cette peinture possède:

- Un pouvoir couvrant remarquable
- Une application onctueuse, sans reprise et sans éclaboussures
- une résistance aux salissures et traces de doigts

Cette peinture pour murs intérieurs et extérieurs convient également pour les plafonnages, plaque de plâtre cartonnées, fibres de verre, briques, béton brut, béton cellulaire, blocs de béton, cimentage, papier peint et peintures anciennes.



Préparation



Surfaces neuves

LES SURFACES DOIVENT ÊTRE DÉGRAISSÉES, DÉPOUSSIÉRÉES ET SÈCHES. APPLIQUER UN PRIMAIRE AU PRÉALABLE.



Surfaces déjà peintes:

ÉLIMINER LES PEINTURES ÉCAILLÉES OU MAL/NON ADHÉRANTES. REBOUCHER AVEC UN ENDUIT APROPRIÉ, PNCER ET DÉPOUSSIÉRER. LAVER À L'EAU ET AU DÉTERGENT. RINCER À L'EAU CLAIRE ET LAISSER SÉCHER.

Application



Prête à l'emploi.



1ère couche

DILUER AVEC +/-5% D'EAU



Bien remuer avant l'application.

CETTE PEINTURE S'APPLIQUE À LA BROSSSE, AU ROULEAU OU AU PISTOLET (AIRLESS)



Rendement: 5 -7m2/Kg



Couleur: Blanc et toutes teintes



Temps de séchage: 1 à 2heures



Recouvrement: après 4 heures



Nettoyage du matériel: à l'eau



Conditionnement: 5Kg; 25Kg